

## Vatverwarmers geïsoleerd hoog temperatuur

Deze vatverwarmer hebben we voor stalen vaten van 25, 50, 105 en als meest toegepast 200ltr vaten. Ze zijn geschikt voor toepassingen waar hoge temperaturen zijn gewenst (tot 220°C). Deze vatverwarmer is met name geschikt voor het smelten of verlagen van de viscositeit van producten, waarvoor hoge temperaturen benodigd is.



- T.b.v. 25, 50, 105 en 200 ltr. stalen vaten
- Siliconen gecoate glasweefsel geïsoleerde mantel
- Eenvoudige bevestiging met snelsluiters
- Regelbare capillairthermostaat +20...+220°C
- Dubbel geïsoleerd, IP40



### Constructie

De vatverwarmer heeft een dubbel geïsoleerd verwarmingselement die in een siliconen gecoate glasweefsel geïsoleerde mantel is genaaid.

De vatverwarmer is voorzien van een temperatuurregeling met een capillairthermostaat +20...+220°C, ingebouwd in een aansluithuis dat is voorzien van 3m kabel. Aan de isolatiemantel zitten twee stevige banden gestikt voorzien van plastic snelsluitingen.

Bij een leeg vat, of tijdens het vullen dient de vatverwarmer buiten bedrijf te zijn, evenals indien de vatverwarmer niet om een vat zit. Toepassing alleen in een droge ruimte.

### Technische gegevens

- Aansluitspanning : 230Vac
- Temperatuurregeling : +20...+220°C
- Aansluithuis : kunststof met led "power" en "load" en thermostaatknop
- Aansluitkabel : L=3000mm (geen steker)
- Bevestiging : verstelbare kunststof snelsluiting
- Bescherming : Dubbelgeïsoleerd, IP40

### Uitvoeringen

artikelnr.	vermogen	afmetingen	vat
101081	1200 W	800x1950 mm	200 l
101082	700 W	370x1650 mm	105 l
101083	450 W	460x1250 mm	50 l
101084	380 W	400x1020 mm	25 l



Thermostaat

De vatverwarmers zijn CE gemarkeerd conform de laagspanningsrichtlijn en de elektromagnetische compatibiliteit richtlijn.

### Overige productgroepen

- Verwarmingselementen
- Ruimteverwarming
- Procesverwarming
- Explosieveilige verwarming
- Vloerverwarming
- Opritverwarming
- Tracing
- Meet- & regelapparatuur

Enon "inspiring in heating"  
Bijsterhuizen 3007a  
6604 LP Wijchen  
Tel. : 024-6455888  
Fax : 024-6454404  
Email : inspire@enon.nl  
Web : www.enon.nl